

СВЕТОДИОДНЫЙ ДУБЛИРУЮЩИЙ ДИСПЛЕЙ ДС16

Дисплей светодиодный ДС16 предназначен для использования в качестве дополнительного устройства индикации, для дублирования показаний с весоизмерительных приборов, и для вывода информационных сообщений при работе в составе весоизмерительных комплексов, работающих под управлением программного обеспечения ООО «Вектор-ПМ».



ПРЕИМУЩЕСТВА

- яркий светодиодный дисплей;
- интерфейс RS232, RS485;
- отображение текстовой информации (бегущая строка);
- высота экрана 16 см;
- подходит к терминалам других производителей (CAS, A&D, Zemic A12, Vishay Vt100);
- Сделано в России.

| | ДС16-2 | ДС16-3 |
|---|--------------------------|-------------|
| Габаритные размеры, мм | 690x210x90 | 1010x210x90 |
| Размер экрана (ВxШ), мм | 160x640 | 160x960 |
| Разрешение экрана (ВxШ), точек | 16x64 | 16x96 |
| Тип индикации | светодиодный, пиксельный | |
| Цвет индикации | красный | |
| Угол обзора,° | 60 | |
| Яркость, кд | 1,0 | |
| Тип корпуса | пластик, металл | |
| Степень защиты корпуса | IP54 | |
| Условия эксплуатации: диапазон температур, °С относительная влажность, % не более (при +30°С) | -30 до +55 80 | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 150 | |
| Напряжение питания | ~220 В ± 10%, 50 Гц | |
| Масса, кг, не более | 5 | 6 |
| Интерфейсы для связи с весоизмерительным прибором или компьютером | RS232, RS485 | |
| Гарантийный срок | 1 год | |

Кабель для подключения КСК18 к ДС16 (длина – 10 м) и кабель питания в базовый комплект поставки не входят.

Использование дополнительного оборудования УРАЛВЕС позволит расширить область применения весов, а также автоматизировать процесс измерения и обработки полученных данных. Весовые аксессуары УРАЛВЕС просты и надёжны в использовании, соответствуют действующим техническим стандартам.